

Opis	ecom-D-Engine	ecom-EN3-F-Engine Posebej primeren za krmljenje in prilagajanje kurilnih naprav CHP	ecom-J2KNpro-Engine Posebej primeren za dolgotrajno prilagoditev kurilnih naprav SPTE
O ₂ (0-21%)	✓	✓	✓
CO -H ₂ kompenziran (0-10.000 ppm)	✓	✓	✓
NO (0-5000 ppm)	✓	✓	✓****
NO ₂ (0-1000 ppm)	✓	✓	✓****
Meritve tlaka (± 100 hPa)	✗	✓	✓
Vnos števila saj, vzorčenih z dodatno črpalko za saje	✗	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	✓
LCD prikazovalnik	✓	✓	✓
Ločen LCD zaslon za spremljanje in indikacijo delovanja več elementov, kot so črpalka, ogrevanje sonde, kakovost radijskega prenosa, kot tudi prikaz sporočil o napakah	✗	✗	✓
Osvetljena tipkovnica z alfanumerično funkcijo vnosa	✗	✓	✓
Brezžični prenos podatkov preko pametne naprave	✓	✓	✓
Mini plinski hladilnik z elektronskim nadzorom nivoja	✓	↓	↓
Mini plinski hladilnik z elektronskim nadzorom nivoja, filtrom za fini prah in samodejnim odvajanjem kondenzata	↑	✓	✓
Hitri termični tiskalnik - modularni	✓*	↓	↓
Hitri termični tiskalnik - vgrajen	↑	✓	✓
Sonda za vzorčenje plina, neogrevana (SU), 360 mm Ø 8 mm s termočlenom	✓	↓	↓
Sonda za vzorčenje plina, neogrevana (SU) z 1-cevno konico sonde 350 mm Ø 8 mm s termočlenom (razpon 0–500 °C)	↑	✓	✓
2-cevni NOx kabel L = 3,5 m	✓	↓	↓
2-cevni NOx kabel s teflonsko zaščito za prenos vodotopnih plinskih delcev do senzorjev brez izgub	↑	✓	✓
Pritrdilni stožec z mini toplotnim zaščitnim ščitom	✓	↓	↓
Pritrdilni stožec s PTFE zaščitnim obročem in mini toplotnim zaščitnim ščitom	↑	✓	✓
Ergonomski slog pištolskega ročaja z vijačnim navojem za enostavno zamenjavo sonde druge dolžine	✗	✓	✓

Visoko učinkovita črpalka (= hitri rezultati meritev) za pretok plina, ki zahteva malo vzdrževanja	✗	✗	✓
Elektronski merilnik pretoka in nadzor	✗	✗	✓
Samodejni izklop instrumenta zaradi zmanjšane in nezadostne zmogljivosti črpalke	✗	✗	✓
Filter za filtriranje saj in prašnih delcev	✗	✗	✓
Filter velikih strupenih onesnaževalcev (NOx/SO2) za zaščito senzorja CO	✗	✗	✓
Samodejni izklop CO (= zaščita senzorja in podaljšanje življenjske dobe)	✗	✓	✓
Prezračevanje s svežim zrakom brez prekinitve dela	✗	✓	✓
Snemljiv nadzorno-krmilni modul, frekvenca 868 MHz, pokritost s prostim pogledom pribl. 70 m. Z zadnjim magnetom za pozicioniranje na kovinske površine. TFT barvni zaslon z osvetlitvijo od zadaj. Osvetljena tipkovnica s funkcijo alfanumeričnega vnosa	✗	✓	✓
T-palica	✓	✓	✓**
Napajalni kabel	✓	✓	✓ helix
USB podatkovni kabel	✓	✓	✓
MM spominska kartica	✓	✓	✓
Kovček	✓	✓	✓

Legenda:

✓ vsebuje
✗ ne vsebuje
↓ ↑ glej drugo izvedbo

*obstaja verzija aparata brez tiskalnika

**T-palica s 3-metrskim kablom, magnetno fiksacijo in fiksacijo stožca

***obstaja verzija aparata z NO Extra Low (0-300 ppm) in NO₂ Low (0-100 ppm)